

Clave
2846

1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado (CRO)

Dimensiones (in):	4-1/2" x 0.012" x MR
Dimensiones (mm):	115 x 0.30 x MR
Calibre del alambre:	0.012"
Material del filamento:	Acero inoxidable
Número de trenzas:	24
Máx. rpm:	13,000
Largo alambre:	22 mm



1. Aplicación

- Para limpieza de uniones de soldadura y lugares de difícil acceso en tanques y equipos de acero inoxidable.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan sólo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Clamshell con una pieza.