



ACABADO
Satinado.

COLORES
Transparente.

RENDIMIENTO
TEÓRICO⁽¹⁾
30 m²/L

SECADO AL TACTO
30 minutos.

REDUCTOR
Agua limpia.

VOC
0.51 g/L

MÉTODOS DE
APLICACIÓN
Brocha, rodillo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



El SELLADOR 6X1 de Sherwin-Williams es un sellador transparente, para superficies nuevas en interiores, recomendado para disminuir la porosidad en superficies nuevas incrementando el rendimiento de la pintura a aplicar.

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.
Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.
Seca. No deberá existir humedad en la superficie.
Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MÉTODOS DE PREPARACIÓN POR SUSTRATO

Acabado	Satinado.
Colores	Transparente.
Rendimiento teórico (1)	30 m ² /L
Sólidos en peso	14 ± 2 %
Sólidos en vol.	12 ± 2 %
Presentación	Litro, Galón y Cubeta
Estabilidad (2)	1 año.
Viscosidad @ 25°C	85-100 UK
Tiempos de secado (3)	
Al tacto:	30 minutos.
Para recubrir:	1 hora.
VOC	0.51g/L
Peso Especifico	1.02±0,02
Punto de inflamación	94 °C

SUPERFICIES NUEVAS.
Superficies mampostería, concreto, cemento y materiales similares.
NOTA: Estas superficies deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas.
Lave la superficie con una solución al 10% de ácido muriático. La solución efervescerá en la superficie.
Enjuague la superficie con abundante agua hasta eliminar el exceso de ácido.
Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia.
Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.
Repare grietas y huecos con un resanador para muros y/o techos.

(1) Aplicado a 25.4 micras secas en superficies lisas sin desperdicios

(2) Un año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

(3) A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 100 micras húmedas.

Sellador Vinilico 6x1

B71WJ08

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Superficies lisas.</p> <p><u>Sistema 1</u></p> <p>1 capa de Sellador Vinilico 6X1 B71WJ08. 2 capas de pintura Sherwin Williams.</p>	<p>CONDICIONES DE LA APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura Ambiente: Mayor a 10°C • Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C • Humedad Relativa: Menor a 85% <p>PREPARACIÓN DEL MATERIAL</p> <p>Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reductor: Agua limpia. • Reducción (a). Hasta un 600% con agua. <p>MÉTODOS DE APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brocha Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas. Reducción máxima. 10% • Rodillo El tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso). Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla. Humedeceerlo previamente y evitar rodarlo. Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo. <p>CUIDADOS DEL EQUIPO DE APLICACIÓN</p> <p>Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo</p> <p>a) Una vez realizada la aplicación de sellador se deberá lavar el equipo usado agua y jabón.</p>	<p>ADVERTENCIA</p> <p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN</p> <p>EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;</p> <p>EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS</p> <p>No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.</p> <p>En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cien metros cuadrados (100 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. Y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. Sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cien metros cuadrados (100 m²) en caso de aprobarse la reclamación.</p> <p>El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.</p> <p>El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.</p> <p>Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en este Boletín Técnico están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. Tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.</p> <p>Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular. Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener el Boletín Técnico más reciente.</p> <p>Para mayor información consulte la página www.sherwin.com.mx o comuníquese al departamento de servicio a cliente al teléfono 53.33.15.01 (Ciudad de México) 01.800.71.73.123 (Interior de la República).</p> <p>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) antes de usar. Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de Sherwin Williams.</p>