



Monterrey, N.L. a 21 de Agosto de 2017


A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente, y a nombre de nuestra compañía Dixon Valve & Coupling Co. Con sede en E.U.A. Se hace del conocimiento a nuestros distribuidores y usuarios; que todos los productos fabricados por Dixon están libres de defectos de material y manufactura, garantizados en uso y servicio normales por un periodo de un año a partir de la fecha de envío por parte de Dixva S. de R.L. de C.V. Como se menciona en la última página de nuestro catálogo máster en español DSC2014. Haciendo especial referencia y respaldando los productos mencionados a continuación.

Código: 4FM4
Descripción: Cople Manual Neumático Serie-F x Rosca Macho.
Material: Acero.
Rosca: Macho NPTF 1/2"
D.E. Máximo: 1.19" (30.2mm)
Cuerpo: 1/2"
Hexágono: 1"
Longitud: 3.07" (78.0mm)
Temperatura de operación: -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)
Peso: 0.4750 Lbs.
Especificaciones: Cople y Nipple de acero:
- Presión máxima de trabajo: 500 PSI (35 bar).
- Presión de reventón: 15,000 PSI (1,070 bar).
Construcción:
• Componentes maquinados fabricados desde barras sólidas.
• Balines, anillo de retención y resorte de acero inoxidable que maximizan la resistencia a la corrosión y alargan la vida de servicio.
• Empaques estándar: Buna-N.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda.

ATENTAMENTE


Yered Castillo Reyes
Soporte Técnico a Ventas

Dixon México

Dixva, S. de R.L. de C.V.
Av. Churubusco #1600
Local 14 Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero
64560 Monterrey, N.L.
México
Tel.: (81) 8354-5649
Fax: (81) 8354-8197
01-800-00-DIXON

www.dixonvalve.com