



PISTOLA P/PINTAR BAJA PRESIÓN, NARANJA, ENTRADA SUPERIOR




CÓDIGO: **19510**

CLAVE: **PIPI-27**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en aluminio pintado
- Vaso fabricado en aluminio pulido
- Válvula de control para flujo de material
- Empaque de retención fabricado en TPFE
- Empaque para vaso resistente a solventes fabricado en TPV
- Flujo continuo de aire
- De fácil desarmado para limpieza y mantenimiento
- Nuevo diseño de tobera que proporciona una pulverización más uniforme y un abanico más amplio



Fácil limpieza,
desarmado
sencillo que
facilita el
mantenimiento

USOS

- Ideal para trabajos de carpintería y herrería
- Para materiales base solventes

CUIDADOS

- Limpiar la pistola por completo después de cada uso con un trapo humedecido con solvente
- Limpiar el vaso, el empaque y el tubo de succión con un trapo impregnado en solvente adecuado para el producto utilizado
- No sumergir la pistola en solvente ya que los empaques podrían dañarse

ESPECIFICACIONES

Presión máxima	50 psi (345 kPa)
Presión mínima	10 psi (69 kPa)
Capacidad del vaso	1 L
Espesor del vaso	1.1 mm
Tamaño de abanico	23 cm
Entrada de aire	Superior
Tipo de conexión	1/4 NPT
Consumo de aire	3.5 CFM (99 L/min)
Tipo de empaque	Caja