

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL^{M.R.} 5000[®]



- Naturaleza
- Libre de tolueno
- Color de aplicación
- Acabado incoloro
- Reactivable con el calor
- Aplicación en sustratos lisos
- Aplicación en materiales porosos
- Temperatura de aplicación
- Pintable

Ícono en matriz de aplicación

Resistol^{M.R.} 5000[®]

Base solvente/ Polímero sintético

Sí

Amarillo

No

Sí

Sí

Sí

10°C a 35°C

No



Resistol^{M.R.} 5000[®] Súper Transparente

Base solvente/ Polímero sintético

Sí

Transparente

Sí

Sí

Sí

Sí

9°C a 45°C

No



	Madera	Formaica	Metal	Linoleum	Fieltro	Lona	Alfombra	Cuero	Plástico	Inflables
Madera	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
Formaica		☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
Metal			☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
Linoleum				☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
Fieltro					☀	☀	☀	☀	☀	☀
Lona						☀	☀	☀	☀	☀
Alfombra							☀	☀	☀	☀
Cuero								☀	☀	☀
Plástico									☀	☀
Inflables										☀