

Tangit Limpiador

Hoja de Datos técnicos

Versión: 05/10/2011

Tipo de producto: Disolvente limpiador a base de metiletilcetona.

Aplicaciones: Agente de limpieza para tuberías y piezas de **PVC-U, PVC-C y ABS**. Se recomienda su uso antes de realizar las uniones de **PVC-U** con el adhesivo **Tangit**.
No se recomienda para limpieza de tuberías de polioetileno unidas posteriormente por soldadura. Para esta aplicación se recomiendan las **Toallitas Limpiadoras Tangit**.

Propiedades :

- Gran poder de limpieza
- Seca sin dejar residuos
- Contiene disolvente limpiador de alta pureza

Datos técnicos:

Densidad :	0,805 g/cm ²
Punto de ebullición:	80°C

Modo de empleo:

1. Quitar los restos de suciedad más gruesos con papel absorbente.
2. Abrir la lata de **Tangit Limpiador** desenroscando la tapa roja y tirando de la anilla interior
3. Aplicar **Tangit Limpiador** sobre papel absorbente blanco y frotar hasta que la superficie esté libre de polvo y grasa.
4. Renovar el papel absorbente después de cada fase de limpieza
5. Cerrar bien el envase para evitar que se evapore el disolvente.

Atención: Las superficies no deben estar calientes. El producto es fácilmente inflamable.

Otras propiedades: - No contiene disolventes clorados.
- Valor MAK: 200 ppm. El valor MAK indica la concentración máxima permitida de vapor del producto en el lugar de trabajo.

Precauciones: El producto es irritante y fácilmente inflamable. Los vapores de los disolventes pueden formar mezclas explosivas con el aire. Utilizar en lugar bien ventilado. No provocar chispas. No fumar y no soldar ni en el lugar de trabajo ni en los alrededores.

Importante La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.
C/cega 485
08025 Barcelona
Tdf. (+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78