



Henkel Capital, S.A. de C.V.  
 Calz. de la Viga s/n, Fracc. los Laureles, Loc. Tulpetlac,  
 55090 Ecatepec de Morelos, Edo. de México  
 Asesoría Técnica sin costo: 01 800 90 18 100  
 Ventas: 5836 1305

# Hoja de Datos Técnicos Cosmético para Bandas

Mantenimiento, Reparación & Operación, Febrero 1999

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto LOCTITE® Cosmético para Bandas es un cosmético para bandas especialmente formulado para eliminar los rechinidos, y ayuda a la transferencia de fuerza e incrementa el tiempo de vida de las bandas. El producto penetra en las fibras del cordón restaurando la flexibilidad. Evita el resbalamiento de la banda debido al calor, frío, humedad, polvo y cristalización.

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Incrementa la fuerza de empuje de la banda.
- Protege la banda del deterioro debido a la oxidación y al calor.
- Se mantiene suave, no endurece o cristaliza.
- Fácil de aplicar, en forma de aerosol para una máxima cobertura, con tubo de extensión para áreas difíciles de alcanzar.
- Cumple con los VOC.

## APLICACIONES TIPICAS

- Bandas en V o planas de hule, cuero o tela
  - Automotriz
  - Equipo en granjas
  - Bandas Industriales
- Nota: No usarse en bandas de serpientes.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Proporcionar ventilación adecuada
  - Agite el bote vigorosamente antes de usarse. Nota: No tiene canica agitadora dentro del bote. Para mejores resultados, el aerosol debe estar a temperatura ambiente antes de la aplicación.
  - Coloque el tubo de extensión.
  - Mientras el motor este funcionando, rocíe ligeramente la superficie de trabajo interna de la banda cerca de la polea más pequeña o más alta. Permita que la banda corra por varios minutos para acondicionar y curar el revestido. Aplicar nuevamente como sea necesario.
- Nota: Evite el contacto con piezas en movimiento.
- No aplique en exceso, una capa delgada uniforme es suficiente. Si el líquido escurre, indica un exceso.

**Nota:** Rechinidos prolongados o repetitivos indican que la banda debe cambiarse debido al desgaste excesivo y deterioro.

## PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Hule
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Aromático
Gravedad específica @ 25°C	0.92
Flash Point, TCC °C (°F)	Aerosol, contenido bajo Presión, consulte las Hojas de Datos de Seguridad del Material
Razón de Inflamabilidad NFPA 704	4 (Alta inflamabilidad)

## INFORMACION GENERAL

**Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.**

**Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM)**

## Información para ordenar

Número de Parte	Tamaño de Contenedor
30527	Aerosol 12 oz. Cont. Neto

## Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar frío y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C y 28°C(46°F - 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. El almacenamiento óptimo se alcanza debajo de la mitad de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

## Rango de Datos

La información aquí indicada puede ser reportada como valores típicos y/o rango. Los valores están basados en los datos actuales de pruebas y son verificados en una forma periódica.

## Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización del mismo. A la vista de lo anterior, Henkel Loctite Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Loctite Corporation. Henkel Loctite Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños, como consecuencia o incidentales, de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Loctite Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Recomendamos a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes de patentes.

Loctite es una marca registrada de Henkel Loctite Corporation, U.S.A.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LOS DATOS TÉCNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE HENKEL LOCTITE