

Heatwave®

CALEFACTOR ELÉCTRICO CERÁMICO DE TORRE

HC6124L

- TERMOSTATO AJUSTABLE.
- CONTROL REMOTO.
- TEMPORIZADOR DE HASTA 24 HORAS.
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO.
- SISTEMA DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS.
- MODO VENTILACIÓN.
- OSCILACIÓN AUTOMÁTICA.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor (kg.)	Peso con empaque (kg.)	Medidas de caja máster (mm)			Piezas por caja máster	Alimentación eléctrica		Consumo Watts	Área recomendada en mts ²
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto			Largo	Ancho	Alto		Voltaje	Frecuencia		
HC6124L	CERÁMICO	280	180	615	328	222	663	4.7	5.7	561	347	314	2	127 V	60 Hz	750/1500 W	16

08/2021

heatwave.com.mx

METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. 871 759 0101

CARACTERÍSTICAS