## ACEITE HIDRAULICO ISO AW-68 VALVOLINE 19L (MOBIL DTE-26) MX897 NACIONAL

Contactanos: (614) 410 15 40



\$2,063.56

Codigo Myers Marca Modelo Proveedor 35 unidades disponibles 55300020 Valvoline MX897

## Descripción

Aceite hidráulico antidesgaste AW-68 formulado para su uso en una amplia variedad de sistemas hidráulicos. Son aceites no detergentes a base de zinc con excelentes características de oxidación y demulsibilidad, y contienen inhibidores de oxidación y espuma. Otras aplicaciones adecuadas (de grados apropiados) incluyen la lubricación de máquinas herramientas, servocontroles, equipos de metalurgia, como aceites de cárter para trabajos ligeros, sistemas de circulación, cojinetes o jerinetes (antifricción) y cajas de engranajes. No se usan en compresores de amoníaco, como aceites de transferencia de calor, con cojinetes de plata o a temperaturas prolongadas por encima de los 200ºF.

- ►Viscosidad a 100 °C en cSt 8.85
- ►Índice de viscosidad 103
- ►Densidad a 15,6 °C en g/cm3 0,882

## **Especificaciones**

Peso 17400 Gramo
Altura 31 Centímetro
Anchura 31 Centímetro
Largo 37 Centímetro